



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1. **Kontroll- und Spülschacht Multi-inspect 400 DUO in
Huckepackanordnung**

Hinweis zu HEGLER-Ausschreibungstexten im GAEB-Format .d81:
Die folgenden Ausschreibungspositionen sind
entsprechend den baulichen Anforderungen mit weiteren
Leistungsbeschreibungen zu ergänzen
(z. B. Grabenbau, Wasserhaltung, Verbauanlagen usw.).

Der vorgeschlagene Eingabeparameter (z. B. Nennweite)
ist am Platzhalter in den Positionstext einzugeben.
Die Auswahlparameter sind zu löschen.
Sonderteile auf Anfrage.

HEGLER PLASTIK GMBH
Tel.: 09725/66-0
Fax: 09725/66-115
E-Mail: vertrieb@hegler.de
Internet: www.hegler.de



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.01. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect 400 DUO

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD in
Huckepackanordnung
für Transportrohre mit darüber liegender
Sickerleitung DN 150, lichter Abstand 15 cm,
Durchgangsschacht 180° mit zwei Rohranschlüssen DN 400,
Schachtgrundkörper-Innenmaß > 500 mm, Nutzhöhe 99 cm,
monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit
absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne,
Anschluss der Schachtverlängerung mittels
sechs integrierten Setzsnocken (Setzungsreserve),
chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig
gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser,
mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des
Sohlgerinnes,
lichte Einbautiefe $t > 1,25$ m
liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 400 ($d_i = 350$ mm) für den
Abschluss mit einer Schachtabdeckung DIN EN
124 und SR-Systemabschluss wird gesondert
vergütet.

System: MULTI-inspect 400 DUO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

*Hinweis: Für Rohranschluss DN 150 bis DN 350 separaten
Schachtabgang (Reduzierung) ausschreiben.*

1.02. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect 400 DUO Endschacht

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD in
Huckepackanordnung
für Transportrohre mit darüber liegender
Sickerleitung DN 150, lichter Abstand 15 cm,
Start-/Endschacht mit einem Rohranschluss DN 400,
Schachtgrundkörper-Innenmaß > 500 mm, Nutzhöhe 99 cm,
monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit
absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne,
Anschluss der Schachtverlängerung mittels
sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve),
chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig
gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser,
mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des
Sohlgerinnes,
lichte Einbautiefe $t > 1,25$ m
liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 400 ($d_i = 350$ mm) für den
Abschluss mit einer Schachtabdeckung DIN EN
124 und SR-Systemabschluss wird gesondert
vergütet.

System: MULTI-inspect 400 DUO - HEGLER PLASTIK GMBH

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.03. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect 400 DUO abgewinkelt

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD in
Huckepackanordnung
für Transportrohre mit darüber liegender
Sickerleitung DN 150, lichter Abstand 15 cm,
Schachtgrundkörper abgewinkelt mit zwei Rohranschlüssen
DN 400,
Schachtgrundkörper-Innenmaß > 500 mm, Nutzhöhe 99 cm,
monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit
absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne,
Anschluss der Schachtverlängerung mittels
sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve),
chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig
gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser,
mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des
Sohlgerinnes,
lichte Einbautiefe $t > 1,25$ m
liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 400 ($d_i = 350$ mm) für den
Abschluss mit einer Schachtabdeckung DIN EN
124 und SR-Systemabschluss wird gesondert
vergütet.

System: MULTI-inspect 400 DUO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

*Hinweis: Für Rohranschluss DN 150 bis DN 350 separaten
Schachtabgang (Reduzierung) ausschreiben.*

1.04. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect 400 DUO (Zulauf DN 300 / Auslauf DN 400)

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD in
Huckepackanordnung
für Transportrohre mit darüber liegender
Sickerleitung DN 150, lichter Abstand 15 cm,
Durchgangsschacht 180° mit zwei Rohranschlüssen,
Zulauf DN 300 mit zugfester Arretierung der
Schachtabgänge
und Ablauf DN 400,
Schachtgrundkörper-Innenmaß > 500 mm, Nutzhöhe 99 cm,
monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit
absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne,
Anschluss der Schachtverlängerung mittels
sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve),
chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig
gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser,
mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des
Sohlgerinnes,
lichte Einbautiefe $t > 1,25$ m
liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen

Schachtverlängerung DU 500 ($d_i = 350$ mm) für den
Abschluss mit einer Schachtabdeckung DIN EN
124 und SR-Systemabschluss wird gesondert
vergütet.

System: MULTI-inspect 400 DUO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

..... St. EUR

1.05. Schachtabgang MULTI-inspect 400 DUO (Reduzierung 400/200)

Schachtabgang als zugfeste Ausführung mit
Arretierungsnocken liefern und einbauen.

Nennweitenreduzierung DN 400/DN 200

System: MULTI-inspect 400 DUO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.06. Schachtabgang MULTI-inspect 400 DUO (Reduzierung 400/250)

Schachtabgang als zugfeste Ausführung mit
Arretierungsnocken liefern und einbauen.

Nennweitenreduzierung DN 400/DN 250

System: MULTI-inspect 400 DUO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.07. Schachtabgang MULTI-inspect 400 DUO (Reduzierung 400/300)

Schachtabgang als zugfeste Ausführung mit
Arretierungsnocken liefern und einbauen.

Nennweitenreduzierung DN 400/DN 300

System: MULTI-inspect 400 DUO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.08. Schachtabgang MULTI-inspect 400 DUO (Reduzierung 400/350)

Schachtabgang als zugfeste Ausführung mit
Arretierungsnocken liefern und einbauen.

Nennweitenreduzierung DN 400/DN 350

System: MULTI-inspect 400 DUO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.09. Dichtring DN 400 Schachtabgang MULTI-inspect 400 DUO

Spezialdichtring DN 400 für Schachtabgang (Reduzierung)
liefern und einbauen.

System: MULTI-inspect 400 DUO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.10. Schachtverlängerung (3 m) MULTI-inspect 400 DUO

Schachtverlängerung DU 400 (di = 350 mm) aus PE-HD,
in Verbundbauweise (innen glatt/außen profiliert),
Ringsteifigkeit $S \geq 8,0 \text{ kN/m}^2$ (SN 8),
als Steigrohr für Kontroll- und Spülschacht liefern
und auf planmäßige Höhe einbauen.
Nutzhöhe: 300 cm

System: MULTI-inspect 400 DUO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.11. Verbindungsmuffe Schachtverlängerung MULTI-inspect 400 DUO

Verbindungsmuffe für Schachtverlängerung DU 400
(di = 350 mm) liefern und einbauen.

System: MULTI-inspect 400 DUO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.12. Profildichtring Schachtverlängerung MULTI-inspect 400 DUO

Profildichtring für Schachtverlängerung DU 400
(di = 350 mm) liefern und einbauen.

System: MULTI-inspect 400 DUO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.13. SR-Systemabschluss Schachtverlängerung MULTI-inspect 400 DUO

SR-Systemabschluss an OK Schachtverlängerung DU 400
(di = 350 mm) zur Schachtabdeckung DIN EN 124 liefern und
einbauen.

System: MULTI-inspect 400 DUO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.14. Schachtabdeckung

Schachtabdeckung aus Gusseisen nach DIN EN 124
für Schachtverlängerung DU 400 (di = 350 mm)
liefern und einbauen.

Ausführung:

Klasse: (A 15/ B 125/ D 400)

Ventilationsöffnungen: (mit/ohne)

System: MULTI-inspect 400 DUO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.15. Einlaufrost

Einlaufrost aus Gusseisen nach DIN EN 124
einschließlich Schmutzfangeimer,
für Schachtverlängerung DU 400 (di = 350 mm)
liefern und einbauen.

Ausführung:

Klasse: (B 125/ D 400)

System: MULTI-inspect 400 DUO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR